



کولر های اسپلیت تروپیکال مخصوص مناطق حاره ای

مجهز به کمپرسور پیستونی KULTHORN (راندمان بالا) همراه با گاز R410A

مجهز به اواپراتور و کندانسور با فین مقاوم در برابر خوردگی



Model		Unit	IAC-36CH/XA/TP/A	IAC-30CH/XA/TP/A	IAC-24CH/XA/TP/A	IAC-18CH/XA/TP/A	مدل	
Capacity	Cooling	Btu/h	36000	30350	25200	19130	ظرفیت	سرمایش
Power supply		Ph,V,HZ	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی	
Power input	Cooling	W	3290	2560	1990	1590	توان مصرفی	سرمایش
Operating current	Cooling	A	16.1	11.9	9.2	7.6	جریان مصرفی	سرمایش
EER	Cooling	W/W	3.21	3.47	3.71	3.53	راندمان	سرمایش
Air flow		m³/h	1500	1500	1300	1000	هوا دهی	
Noise level	Indoor unit	dB(A)	54	54	58	50	یونیت داخلی	سطح صدا
	Outdoor unit	dB(A)	61	60	60	59	یونیت بیرونی	
Indoor unit	Body size(W×H×D)	mm	1175x260x340	1175x260x340	1175x260x340	1005x220x315	ابعاد دستگاه	
	Packaging size(W×H×D)	mm	1265x338x415	1265x338x415	1265x338x415	1095x300x386	ابعاد کارتن	
	Net weight	kg	17.5	17.5	18	13	وزن خالص	
	Gross weight	kg	21	21	21.5	15.5	وزن کل	
Outdoor unit	Body size(W×H×D)	mm	905x805x375	905x805x375	905x805x375	905x655x315	ابعاد دستگاه	
	Packaging size(W×H×D)	mm	1060x875x500	1060x875x500	1060x875x500	1028x705x430	ابعاد کارتن	
	Net weight	kg	69.5	65	65	59	وزن خالص	
	Gross weight	kg	75.5	71	71	63	وزن کل	
Piping connection	Liquid tube	mm(inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله های مایع	
	Gas tube	mm(inch)	19.05(3/4")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	12.7(1/2")	لوله های گاز	
	Drain water	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب	
Max Working Temperature		°C	52	52	52	52	حداکثر دمای کارکرد °C	
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرد	